




САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Макс по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Моторная лодка Realcraft 500 FISH



Минимальная комплектация
Компоновка Fish. Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.
Аэратор в кормовом рундуке
Высота транца 510-L
Козырьки и панели RC Premium
Стационарный кормовой рундук с комплектом подушек
Съемная спинка кормового сидения с комплектом подушек
Окраска консолей и кормового рундука черный муар
Оклейка бортов черной пленкой
Бензобак емкостью 85 литров
Носовая площадка для размещения лебедки или электроякоря
Кормовые кринолины (площадки) из рифленого алюминиевого листа Квинтет
Три кнехта (один на носу, два на корме). Из алюминия.
Бортовые огни (красный и зеленый)
Круговой белый огонь
Бардачок в пассажирской консоли
Комплект электрики
Неавтоматическая трюмная помпа
Бокс для аккумулятора до 65 Ач.
Стационарная площадка для эхолота на корме
Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином
Подиум Fish из рифленого алюминиевого листа Квинтет
Подстаканник в панели пассажира
Блоки плавучести
Полочка на перегородке под ногами водителя
Полочка на перегородке под ногами пассажира
Рулевое управление. Штурвал
Штурвал
Подключины
Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)
Полки вдоль бортов основного кокпита
Т-паз по всему периметру кокпита
Цена 985 700 руб.

Технические характеристики

Длина габаритная, мм	5520
Длина корпуса, мм	5050
Ширина габаритная, мм	1940
Масса лодки, кг	от 450
Толщина обшивки днища, мм	4
Килеватость на транце, °	14
Килеватость на миделе, °	18
Килеватость на I шпангоуте, °	40
Высота борта, мм	910
Грузоподъемность, кг	522
Пассажироместимость, чел	5
Высота транца	L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	70-90
Мощность ПЛМ макс., л.с.	100
Классификация	консольные

