Моторная лодка Салют 530 HT (Hard Top).

Базовая компоновка - это вариант исполнения лодки в стандартной комплектации, но без сидений, тента и прочих опций. Необходимые опции Вы сможете выбрать в конфигураторе.
Компоновка Hard Top. Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.
Гладкий лист алюминия рабочих поверхностей носовой палубы, крыши полурубки, кринолинов, планширя.
Рулевой редуктор без обратной связи. Штурвал.
Подиум стандартный для установки машинки газ-реверс
Бензобак емкостью 150 литров
Набор электрических компонентов Состав набора: Электропроводка. Предохранитель. Главный выключатель. Блок выключателей. Гнездо 12В. Прибор вольтметр. Неавтоматическая трюмная помпа. Ходовые огни. Клотик. Бокс для аккумулятора. Бортовые огни (красный и зеленый). Датчик уровня топлива.
Два светодиодных светильника в полурубке
Якорный рундук в носовом кокпите
Четыре кнехта (два на носовой палубе и 2 на планшире у кормы) из алюминия.
Комплектация без рундуков и сидений для капитана и пассажира.
Стационарный кормовой рундук со спинкой.
Система диванов - рундуков со спинкой в полурубке
Носовая дверца полурубки Крыло чайки.
Алюминиевые рейлинги полурубки
Бардачок в пассажирской консоли с подстаканником
Ниши вдоль бортов для хранения вещей
Люк в пайоле в полурубке
Оклейка внутренней поверхности бортов карпетом
Кринолины с самоотливными рундуками
Две стационарные площадки на корме для датчика эхолота
Окраска корпуса в серый Раптор.
Оклейка бортов пленкой черного цвета.
Окраска бортовых зашив, крышки якорного рундука, крышек кринолинов, крышки бардачка, кормового рундука в черный муар.
Блоки плавучести
Пайолы (полы) основного и носового кокпитов (влагостойкая фанера).
Т-паз по всему периметру основного кокпита.
Носовой и кормовые транспортировочные рымы.
Цена от 1 350 000 руб.



Технические характеристики

Длина габаритная, мм	5800
Длина корпуса, мм	5350
Ширина габаритная, мм	2100
Ширина наибольшая, мм	2100
Масса лодки, кг	от 650
Толщина обшивки днища, мм	4
Килеватость на транце, °	13
Килеватость на миделе, °	17
Высота борта, мм	1000
Грузоподъемность, кг	550
Пассажировместимость, чел	5
Высота транца	635-X
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	90
Мощность ПЛМ макс., л.с.	115
Классификация	полурубка